

LORO-X TRANSITION PIPE ECCENTRIC

DN 100/150

LORO-X eccentric transition pipe DN 100/150

Beskrivelse

LORO-X transition pipe, made of steel, hot-dip galvanized, eccentric, in accordance with DIN EN 1123 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, DN100/150




Artikeldata

EAN-kode	4038088027516
ETIM Klasse	EC003024
Nominal diameter	DN 100, DN 150
Ydermål (HxBxL)	159 x 167 x 222 mm
Vægt	2,20 Kg (STK)
Produktgruppe	1
Toldtarifnummer	73089098
Materiale / Farve	Stahl feuerverzinkt, Silber

Brugsanvisning

Gemäß EN 12056-3 7.6.1 ist bei Aufweitung in nahezu waagrecht verlegten Leitungen auf Rohrscheitelgleichheit zu achten. Die Aufweitung soll also exzentrisch "nach unten" erfolgen.



Downloads



Alles online

[Installationsvejledning \(PDF\)](#)

[Certifikat \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Måltegning \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)