

## LORO-X SLIP IN SOCKET WITH LONG SOCKET DN 40

### LORO-X push-in sleeve DN 40

#### Description

LORO-X slip-in socket made of steel, hot-dip galvanized, in accordance with DIN EN 1123 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, DN40




#### Données de l'article

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Code EAN                       | 4038088029060               |
| Classe ETIM                    | EC003024                    |
| Diamètre nominal               | DN 40                       |
| Dimensions extérieures (HxLxP) | 51 x 51 x 120 mm            |
| Poids                          | 0,20 Kg (STK)               |
| Groupe de produits             | 1                           |
| Numéro tarifaire douanier      | 73089098                    |
| Matériau / Couleur             | Stahl feuerverzinkt, Silber |

#### Note d'utilisation

Für die Rohrmontage zwischen 2 Fixpunkten bietet die Langmuffe eine größere Einschubtiefe als Längenausgleich. Sie ersetzt keinen dauerhaften Kompensator für die Längenausdehnung, da Gleitmittel und Dichtelement nach kurzer Zeit eine feste Verbindung herstellen.



#### Téléchargements



Alles online

[Notice d'installation \(PDF\)](#)

[Certificat \(PDF\)](#)

[Dessin dimensionnel \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)