

## LORO-X PIPE WITH 1 SOCKET 2750 MM DN 50

### LORO-X pipe 1 socket 2750 mm DN 50

#### Popis

LORO-X pipe, made of steel, hot-dip galvanized, in accordance with DIN EN 1123 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, 2750 mm, + 1socket, DN50




#### Údaje o artiklu

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| EAN kód                | 4038088005088               |
| ETIM třída             | EC011386                    |
| Jmenovitý průměr       | DN 50                       |
| Jmenovitá délka/stupeň | 2750                        |
| Vnější rozměry (VxŠxD) | 63 x 63 x 2788 mm           |
| Hmotnost               | 5,90 Kg (STK)               |
| Skupina produktů       | 1                           |
| Celní sazebník         | 73063012                    |
| Materiál / Barva       | Stahl feuerverzinkt, Silber |

#### Pokyny k použití

Die Nenn-Länge (l) der Rohre wird ohne Länge der Muffe angegeben und kann daher zum Auszählen der Rohre in zusammengestecktem Zustand herangezogen werden. Beispiel: Nenn-Länge 1000 mm + 70 mm Muffe = 1070 mm Rohr-Außenmaß.



#### Ke stažení



Alles online

[Návod k instalaci \(PDF\)](#)  
[Certifikát \(PDF\)](#)  
[BIM IFC4 \(parametrisch\)](#)

[Výkres rozměrů \(PDF\)](#)  
[CAD 2D \(DXF\)](#)  
[BIM Revit \(RFA\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)  
[CAD \(DWG\)](#)