


LORO-X RAINWATER PIPE WITH REDUCED PIPE END

LORO-X pipe with Red.-plug connection 1500 mm DN 80

Descrição

LORO-X reducing push-fit rainfall downpipe, made of steel, hot-dip galvanized, round, without socket, with reduced pipe end, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, 1500 mm, DN 80



Dados do artigo

Código EAN	4038088005606
Classe ETIM	EC011386
Diâmetro nominal	DN 80
Comprimento/grau nominal	1500
Medidas exteriores (AxLxP)	89 x 89 x 1560 mm
Peso	5,40 Kg (STK)
Grupo de produtos	1
Número de pauta aduaneira	73063012
Material / Cor	Stahl feuerverzinkt, Silber

Nota de utilização

LORO-X Red.-Steck Regenfallrohre ohne Dichtelement bilden eine gradlinige Falleitung vor der Fassade, ohne sichtbare Muffenverbindungen, insbesondere für die außenliegende Attikaentwässerung und vorgehängte Rundrinnen bzw. Kastenrinnen. Der Übergang von LORO-X Stahlabflussrohr oder von waagerechten Ablaufrohren von LORO-X Attikaabläufen erfolgt z.B. mit dem LORO-X Red.-Steck Anschlussstück. Als "senkrecht" wird eine Falleitung bis zu einem Gefälle von 10 Grad zur waagerechten bzw. 180mm/m angegeben. Da Red.-Steck Verbindungen nicht rückstausicher sind, ist eine waagerechte Verlegung nicht zulässig.

Transferências



Alles online

[Instruções de instalação \(PDF\)](#)

Homologação (PDF)

[Desenho cotado \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)

[Brochura \(PDF\)](#)

CAD (DWG)