


LORO-X ROHR M.RED.STECK.VERB.3000 MM, DN

LORO-X Rohr mit Red.-Steck Verbindung 3000 mm DN 70

Beschreibung

LORO-X Red.-Steck Regenfallrohr, aus Stahl, feuerverzinkt, rund, ohne Muffe, mit reduziertem Einschubende, Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, 3000 mm, DN 70



Artikeldaten

EAN-Code	4038088005668
ETIM Klasse	EC011386
Nennweite	DN 70
Nenn-Länge/Grad	3000
Außenmaße (HxBxL)	73 x 73 x 3060 mm
Gewicht	9,50 Kg (STK)
Warengruppe	1
Zolltarifnummer	73063012
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

LORO-X Red.-Steck Regenfallrohre ohne Dichtelement bilden eine gradlinige Fallleitung vor der Fassade, ohne sichtbare Muffenverbindungen, insbesondere für die außenliegende Attikaentwässerung und vorgehängte Rundrinnen bzw. Kastenrinnen. Der Übergang von LORO-X Stahlabflussrohr oder von waagerechten Ablaufrohren von LORO-X Attikaabläufen erfolgt z.B. mit dem LORO-X Red.-Steck Anschlussstück. Als "senkrecht" wird eine Fallleitung bis zu einem Gefälle von 10 Grad zur waagerechten bzw. 180mm/m angegeben. Da Red.-Steck Verbindungen nicht rückstausicher sind, ist eine waagerechte Verlegung nicht zulässig.

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

[Zulassung \(PDF\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)