


LORO-X RAINWATER PIPE WITH REDUCED PIPE END

LORO-X pipe with red plug connection 500 mm DN 70

Описание

LORO-X reducing push-fit rainfall downpipe, made of steel, hot-dip galvanized, round, without socket, with reduced pipe end, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, 500 mm, DN70



Данни за артикула

EAN код	4038088006023
ETIM клас	EC011386
Номинален диаметър	DN 70
Номинална дължина/градус	500
Външни размери (ВxШxД)	73 x 73 x 560 mm
Тегло	1,70 Kg (STK)
Продуктова група	1
Митнически тарифен номер	73063012
Материал / Цвят	Stahl feuerverzinkt, Silber

Забележка за употреба

LORO-X Red.-Steck Regenfallrohre ohne Dichtelement bilden eine gradlinige Falleitung vor der Fassade, ohne sichtbare Muffenverbindungen, insbesondere für die außenliegende Attikaentwässerung und vorgehängte Rundrinnen bzw. Kastenrinnen. Der Übergang von LORO-X Stahlabflussrohr oder von waagerechten Ablaufrohren von LORO-X Attikaabläufen erfolgt z.B. mit dem LORO-X Red.-Steck Anschlussstück. Als "senkrecht" wird eine Falleitung bis zu einem Gefälle von 10 Grad zur waagerechten bzw. 180mm/m angegeben. Da Red.-Steck Verbindungen nicht rückstausicher sind, ist eine waagerechte Verlegung nicht zulässig.

Изтегляния



Alles online

[Инструкция за монтаж \(PDF\)](#)

[Сертификат \(PDF\)](#)

[CAD чертеж \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Брошура \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)