


LORO-X ROHR M.RED.STECK.VERB.1000 MM,

LORO-X pipe with Red.-plug connection 1000 mm DN 80

Descripción

LORO-X reducing push-fit rainfall downpipe, made of steel, hot-dip galvanized, round, without socket, with reduced pipe end, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, 1000 mm, DN 80



Datos del artículo

Código EAN 4038088054253

Clase ETIM EC011386

Diámetro nominal DN 80

Longitud/grado nominal 1000

Medidas exteriores (AxAxL) 89 x 89 x 1060 mm

Peso 4,30 Kg (STK)

Grupo de productos 1

Número de arancel aduanero 73063012

Material / Color Stahl feuerverzinkt, Silber

Nota de uso

LORO-X Red.-Steck Regenfallrohre ohne Dichtelement bilden eine gradlinige Falleitung vor der Fassade, ohne sichtbare Muffenverbindungen, insbesondere für die außenliegende Attikaentwässerung und vorgehängte Rundrinnen bzw. Kastenrinnen. Der Übergang von LORO-X Stahlabflussrohr oder von waagerechten Ablaufrohren von LORO-X Attikaabläufen erfolgt z.B. mit dem LORO-X Red.-Steck Anschlussstück. Als "senkrecht" wird eine Falleitung bis zu einem Gefälle von 10 Grad zur waagerechten bzw. 180mm/m angegeben. Da Red.-Steck Verbindungen nicht rückstausicher sind, ist eine waagerechte Verlegung nicht zulässig.

Descargas



Alles online

[Instrucciones de instalación \(PDF\)](#)

[Certificado \(PDF\)](#)

[Dibujo dimensional \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Folleto \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)