LORO-X DRAINJET EMERGENCY SCUPPER DRAIN, SIPHONIC FLOW, SERIES 62, WITHOUT ROOF PENETRATION, WITH CLAMPING FLANGE FOR

LORO-Attika emergency direct drain with adhesive flange 60 mm weir series 43 DN 70

Descriere

LORO-X direct parapet drainage system, series 43 for smaller roof areas, for emergency drainage with gravity flow, discharge rate 1.4 l/s at 75 mm water level on the roof and 60 mm weir heigh, with bonding flange, for bituminous roofing sheets, roof penetration depth 0 mm, in accordance with DIN EN 1253, proof of performance without downpipe according to system data sheet LX1574, made of steel, hot-dip galvanized, DN70

Date articol

Cod EAN	4038088095942
Clasă ETIM	EC010400
Diametru nominal	DN 70
Dimensiuni exterioare (ÎxLxA)	787 x 390 x 224 mm
Greutate	5,80 Kg (STK)
Grupă de produse	9
Număr tarif vamal	73089098
Material / Culoare	Stahl feuerverzinkt, Silber



Notă de utilizare

Das Modell ohne Eingriff ins Dach mit Klebeflansch zeichnet sich durch besonders platzsparende Maße aus. Unterhalb des Klebeflansches mit 45 Grad Aufkantung für Bitumenbahnen ist kein weiteres Becken vorhanden, sodass keine Aussparung in die Wärmedämmung geschnitten werden muss. Durch seine spezielle "eckig auf rund" Konstruktion leistet das seitliche Ablaufrohr mit der breiteren Sohle bereits bei geringer Wasserhöhe mehr als normale runde Rohre. Die Notabläufe des Modells ohne Eingriff ins Dach bieten einen großen Umfang über dem Stauelement zum Überlaufen des Wassers, welches dann über die spezielle Schräge ins Ablaufrohr beschleunigt wird. Das Modell ohne Eingriff ins Dach eignet sich daher optimal für kleinere Dachflächen. Vor allem im privaten Wohnungsbau, im gewerblichen Bau für Bürogebäude und bei begehrbaren Flachdächern wie größeren Terrassen.

Descărcări

Alles online

- Instrucțiuni de montaj (PDF)
- Certificat (PDF)
- CAD 3D (DWG)
- Desen CAD (PDF)
- Fișă tehnică de sistem LX 1574
- BIM 3D (STEP)
- Broșură (PDF)
- CAD 2D (DXF)
- BIM 3D (IFC)