


LORO-DOPPELR.ATT.ABL.HAUPT-NOT-KOMBI M.

LORO-Doppelrohr Attikaablauf Haupt-Not-Kombi with clamping flange for plastic weir left DN 70

Description

LORO-X main-emergency combination DUOFLUX direct parapet drain with double pipe, series 43 with basin and weir left, for main drainage with gravity flow, discharge rate 2.2 l/s at 35 mm water level on the roof and emergency drainage 3.4 l/s at 75 mm, with clamping flange, as loose and fixed flange construction, for plastic roofing sheets, roof penetration depth 52 mm, according to DIN EN 1253, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to system data sheet LX1156, made of stainless steel, DN70



Article information

EAN Code	4038088099742
ETIM Class	EC011350
Nominal diameter	DN 70
Outside measurements (HxWxL)	252 x 420 x 690 mm
Weight	12,10 Kg (STK)
Product group	9
Customs tariff number	73072980
Material / Color	Edelstahl, Silber

Usage note

Die neuen LORO-X DUOFLUX Attika-Direkt Haupt-Not-Kombi Abläufe mit Wehr links oder rechts DN70/DN70 mit Klebeflansch für den direkten Einbau in die Kante des Attikadaches kombinieren die Hauptentwässerung bestehend aus Falleitung und Regenstandrohr mit der Notentwässerung als Speierüberlauf mit nur einem Ablauf. Sie ermöglichen dem Architekten die Gestaltung des Doppelrohrs an der Fassade. Soll der Speier für die Notentwässerung in Fließrichtung z.B. links vom Sammelkasten für die Hauptentwässerung angeordnet werden, ist der Ablauf Hauptentwässerung Freispiegelströmung mit dem Wehr auf der linken Seite zu wählen. Vorteile: Nur ein Ablauf für Hauptentwässerung und Notentwässerung
Hauptentwässerung mit Freispiegelströmung DN 70, Abfluss 2,2 l/s bei 35 mm Wasserhöhe
Notentwässerung mit Freispiegelströmung DN 70, Abfluss 3,4 l/s bei 75 mm Wasserhöhe

Downloads



Alles online

[Installation \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)

BIM 3D (IFC)

[CAD drawing \(PDF\)](#)

CAD 3D (DWG)

System data sheet LX 1156

BIM 3D (STEP)