

LORO-X RAINSTAR SCUPPER DRAIN, SIPHONIC FLOW, WITH CLAMPING FLANGE, WITH CUT-OUT DEPTH OF 50 MM FOR BITUMINOUS ROOFING

LORO-RAINSTAR Attika drain stainless steel 55mm installation depth Clamping flange for bitumen pressure pipe DN70

Description

LORO-X RAINSTAR siphonic parapet drain, series 89 with low penetration depth, for main drainage with siphonic flow, discharge rate 15.6 l/s at 55 mm water level on the roof, with clamping flange, as loose and fixed flange construction, 45-degree upstand for bituminous roofing sheets, roof penetration depth 55 mm, with DRAINJET hood made of stainless steel, according to DIN EN 1253, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to system data sheet LX473, made of stainless steel, DN70




Article information

EAN Code	4038088074749
ETIM Class	EC011350
Nominal diameter	DN 70
Outside measurements (HxWxL)	270 x 737 x 214 mm
Weight	5,50 Kg (STK)
Product group	9
Customs tariff number	73072980
Material / Color	Edelstahl, Silber

Usage note

LORO-X Rainstar® Attikaentwässerungssysteme mit geringer Eingrifftiefe von nur 55mm und vorgefertigter Attika-Aufkantung mit Klemm- oder Klebefflansch. Die Aufkantung der Rainstar Attikaentwässerungssysteme bietet als Montagehilfe in der Attika zusätzlichen Halt und verkürzt die Montagezeit. Abgedichtet wird der LORO-X Rainstar jedoch nur auf der horizontalen Ebene, sodass eine Abdichtung in der Aufkantung nicht notwendig ist. Die LORO-X RAINSTAR® Systeme gibt es auch als Serie 79 mit höher Freispiegel-Abflussleistung durch patentiertes, tiefergelegtes Rohr! Vorteile:
 -nur eine horizontale Abdichtungsebene
 -Aufkantung als Montagehilfe in der Attika -bis 21,7 l/s als Notentwässerung mit Druckströmung bei 75mm
 -geringe Eingrifftiefe von nur 55mm (Serie 89)



Downloads



Alles online

[Installation \(PDF\)](#)

[Certificate \(PDF\)](#)

CAD (DWG)

[CAD drawing \(PDF\)](#)

System data sheet LX 473

BIM Revit (RFA)

[Brochure \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)