
LORO-X RAINSTAR SCUPPER EMERGENCY DRAIN WITH CLAMPING FLANGE, SERIE RB, FOR PLASTIC ROOFING SHEETS DN 100

LORO-RAINSTAR Attika emergency drain stainless steel series 79(RB) with clamping flange for plastic gravity flow DN100

Texte de prescription

LORO-X RAINSTAR parapet drain, series 79 (RB) with lowered pipe, for emergency drainage with gravity flow, made of stainless steel, DN100, with clamping flange, as loose and fixed flange construction, 90-degree upstand for plastic roofing sheets, roof penetration depth 106 mm, with DRAINLET hood made of stainless steel, according to DIN EN 1253, discharge rate 9.0 l/sec at 75 mm water level on the roof with 4.2 m non-ventilated downpipe according to system data sheet LX481, discharge rate 6.8 l/sec at 75 mm water level on the roof as spout according to system data sheet LX485





Données de l'article

Code EAN	**4038088072912**
Classe ETIM	**EC010400**
Diamètre nominal	**DN 100**
Dimensions extérieures (HxLxP)	**270 x 938 x 262 mm**
Poids	**6,50 Kg (STK)**
Groupe de produits	**9**
Numéro tarifaire douanier	**73072980**
Matériau / Couleur	**Edelstahl, Silber**

Note d'utilisation

LORO-X Rainstar® Attikaentwässerungssysteme mit vorgefertigter Attika-Aufkantung als Montagehilfe, mit Klemmflansch oder Klebeflansch, je nachdem ob eine Bitumen- oder Kunststoffabdichtungsbahn verwendet werden soll.Die Aufkantung bietet als Montagehilfe in der Attika zusätzlichen Halt und verkürzt die Montagezeit. Abgedichtet wird jedoch nur auf der horizontalen Ebene, sodass eine Abdichtung in der Aufkantung nicht notwendig ist.LORO-X Rainstar Systeme bieten durch das patentierte tiefgelegte Rohr hohe Abflussleistungen von 3,7 l/s bei 35 mm Wasserhöhe auf dem Dach, auch bei Freispiegelströmung mit vollständig belüfteter DN 100 Falleitung.Die Anforderungen der Dachentwässerungsnorm für innenliegende Dachentwässerungen erfüllt das System mit 5,5 l/s bei 35 mm mit geschlossener Fallleitung und Silent-Power Strömung.Die LORO-X RAINSTAR® Systeme gibt es auch als Serie 89 mit geringer Eingrifftiefe von nur 55mm! Vorteile: -hohe Abflussleistung durch patentiertes, tiefergelegtes Rohr (Serie 79) -nur eine horizontale Abdichtungsebene -Aufkantung als Montagehilfe in der Attika -bis 26,0 l/s als Notentwässerung mit Druckströmung bei 75mm

Téléchargements

Alles online

Notice d'installation (PDF)
Certificat (PDF)
CAD 2D (DXF)
BIM 3D (IFC)
Dessin dimensionnel (PDF)
Fiche technique du système LX 481
CAD 3D (DWG)
Brochure (PDF)
Fiche technique du système LX 485
BIM 3D (STEP)