## LORO-DRAINLET ATTIKA NOTABL.M.KLEBEFL.

**LORO-DRAINLET Attika emergency drain with adhesive flange for bitumen 60 mm high Series 62 DN 70**

### Opis

LORO-X DRAINLET gravity flow parapet drain, series 62 without penetration into the roof, for emergency drainage with gravity flow, discharge rate 1.3 l/s at 75 mm water level on the roof and 60 mm weir height, with bonding flange, 45-degree upstand for bituminous roofing sheets, roof penetration depth 0 mm, in accordance with DIN EN 1253, proof of performance without downpipe according to system data sheet LX1587, made of stainless steel, DN70




### Podaci o artiklu

| | |
|---|---|
| EAN kod | 4038088096130 |
| ETIM klasa | EC010400 |
| Nazivni promjer | DN 70 |
| Vanjske mjere (VxŠxD) | 971 x 270 x 193 mm |
| Težina | 7,00 Kg (STK) |
| Grupa proizvoda | 9 |
| Carinski tarifni broj | 73072980 |
| Materijal / Boja | Edelstahl, Silber |

### Napomena za upotrebu

LORO-X DRAINJET-Attikaentwässerungssysteme ohne Eingriff ins Dach mit Druckströmung sind gemäß angemeldeter und eingetragener Patente und Gebrauchsmuster optimiert für platzsparenden Einsatz ohne Eingriff in die Wärmedämmung oder die Betondecke des Daches. Obwohl keine Aussparung in der Dachkonstruktion oder der Wärmedämmung notwendig ist, ermöglicht die patentierte Systemform durch den Saugeffekt der Druckströmung hohe Literleistungen von bis zu 16 l/s. Das Prinzip der Attika-Aussenentwässerung wird mit diesem System als Hauptentwässerung und auch als Notentwässerung optimal umgesetzt, ohne dass das Regenwasser auch nur einen Millimeter in das Gebäude gelangen kann. Je nach Anforderung kann das System mit DN50 Fallleitung besonders platzsparend (auch hinter der Fassade) , oder mit besonders starker Leistung (DN70-DN100) geplant werden. Dadurch dass das System keinen Eingriff in das Dach erfordert, eignet es sich auch optimal zur Sanierung bestehender Gebäude mit dünner Wärmedämmung, oder für Gebäude mit dem sogenannten Umkehrdachprinzip bei denen der Ablauf direkt auf der Dachkonstruktion aufliegen kann, ohne die Betondecke aufstemmen zu müssen. Je nach Dachabdichtungsbahn erfolgt die Anbindung als Klebeflansch … (pročitajte cijeli tekst online)

### Preuzimanja

Alles online

Upute za ugradnju (PDF)
Dimenzijski crtež (PDF)
Prospekt (PDF)
Certifikat (PDF)
Tehnički list sustava LX 1587
CAD 2D (DXF)
CAD 3D (DWG)
BIM 3D (STEP)
BIM 3D (IFC)