

LORO-X BRANCH WITHOUT SOCKET 45 DEGREE DN 300/250

LORO-X branch 45 degrees socketless DN 300/250

Popis

LORO-XML branch, made of steel, hot-dip galvanized, without socket, according to DIN EN 1123, with raised quality standard, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, approval no. Z-42.1-346 from DIBt, 45 degrees, DN300/250




Údaje o artikli

EAN kód	4038088068083
ETIM trieda	EC003025
Menovitý priemer	DN 300, DN 250
Menovitá dĺžka/stupeň	45
Vonkajšie rozmery (VxŠxH)	324 x 587 x 590 mm
Hmotnosť	16,00 Kg (STK)
Skupina produktov	1
Colný sadzobník	73089098
Materiál / Farba	Stahl feuerverzinkt, Silber

Pokyny na použitie

LORO-XML Stahlabflussrohre muffenlos in DN 250 und DN 300, aus Stahl, feuerverzinkt. Für große Nennweiten hat LORO muffenlose Stahlabflusssysteme für die Regenentwässerung in DN 250 und DN 300 mit bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-42.1-346 vom DIBt in sein Entwässerungsprogramm aufgenommen. Durch die Verwendung einer muffenlosen Verbindung wird die Verlegung mit einem CV-Verbinder für große Nennweiten wesentlich vereinfacht.



Na stiahnutie



Alles online

[Návod na montáž \(PDF\)](#)
[Certifikát \(PDF\)](#)
[BIM IFC4 \(parametrisch\)](#)

[Rozmerový výkres \(PDF\)](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)
[CAD \(DWG\)](#)