

## LORO-X BRANCH WITHOUT SOCKET 0 DEGREE DN 300/300

LORO-X branch 45 degrees socketless DN 300/300

### Leírás

LORO-XML branch, made of steel, hot-dip galvanized, without socket, according to DIN EN 1123, with raised quality standard, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, approval no. Z-42.1-346 from DIBt, 45 degrees, DN300/300




### Cikkadatok

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| EAN kód                | 4038088068076               |
| ETIM osztály           | EC003025                    |
| Névleges átmérő        | DN 300, DN 300              |
| Külső méretek (MxSzxH) | 324 x 634 x 660 mm          |
| Súly                   | 18,00 Kg (STK)              |
| Termékcsoport          | 1                           |
| Vámtarifaszám          | 73089098                    |
| Anyag / Szín           | Stahl feuerverzinkt, Silber |

### Használati megjegyzés

LORO-XML Stahlabflussrohre muffenlos in DN 250 und DN 300, aus Stahl, feuerverzinkt. Für große Nennweiten hat LORO muffenlose Stahlabflusssysteme für die Regenentwässerung in DN 250 und DN 300 mit bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-42.1-346 vom DIBt in sein Entwässerungsprogramm aufgenommen. Durch die Verwendung einer muffenlosen Verbindung wird die Verlegung mit einem CV-Verbinder für große Nennweiten wesentlich vereinfacht.



### Letöltések



Alles online

[Szerelési útmutató \(PDF\)](#)

[Engedély \(PDF\)](#)

[BIM IFC4 \(parametrisch\)](#)

[Méterrajz \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Prospektus \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)