


LORO-X BOGEN MUFFENL.O.IBESCH.88GR.DN250

LORO-X bend 88 degrees socketless without internal coating 88 degree DN 250

Texte de prescription

LORO-XML bend, made of steel, hot-dip galvanized, without socket, according to DIN EN 1123, with raised quality standard, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, approval no. Z-42.1-346 from DIBt, 88 degrees, without internal coating,DN250



Données de l'article

Code EAN	4038088109892
Classe ETIM	EC003024
Diamètre nominal	DN 250
Longueur/degré nominal	88
Dimensions extérieures (HxLxP)	273 x 382 x 382 mm
Poids	9,30 Kg (STK)
Groupe de produits	1
Numéro tarifaire douanier	73063012
Matériau / Couleur	Stahl feuerverzinkt, Silber

Note d'utilisation

LORO-XML Stahlabflussrohre muffenlos in DN 250 und DN 300, aus Stahl, feuerverzinkt. Für große Nennweiten hat LORO muffenlose Stahlabflussrohrsysteme für die Regenentwässerung in DN 250 und DN 300 mit bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-42.1-346 vom DIBt in sein Entwässerungsprogramm aufgenommen. Durch die Verwendung einer muffenlosen Verbindung wird die Verlegung mit einem CV-Verbinder für große Nennweiten wesentlich vereinfacht.

Téléchargements



Alles online

[Notice d'installation \(PDF\)](#)

[Certificat \(PDF\)](#)

BIM 3D (STEP)

[Dessin dimensionnel \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)

BIM IFC4 (parametrisch)

[Brochure \(PDF\)](#)

CAD 3D (DWG)

BIM 3D (IFC)