

LORO-X BEND WITHOUT SOCKET 45 DEGREE DN 300

LORO-X bend 45 degrees socketless DN 300

Opis

LORO-XML bend, made of steel, hot-dip galvanized, without socket, according to DIN EN 1123, with raised quality standard, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, approval no. Z-42.1-346 from DIBt, 45 degrees, DN300




Dane artykułu

Kod EAN	4038088068205
Klasa ETIM	EC003024
Średnica nominalna	DN 300
Długość/stożek nominalny	45
Wymiary zewnętrzne (WxSxD)	324 x 386 x 379 mm
Waga	10,80 Kg (STK)
Grupa produktów	1
Numer taryfy celnej	73089098
Materiał / Kolor	Stahl feuerverzinkt, Silber

Wskazówki dotyczące użytkowania

LORO-XML Stahlabflussrohre muffenlos in DN 250 und DN 300, aus Stahl, feuerverzinkt. Für große Nennweiten hat LORO muffenlose Stahlabflussrohrsysteme für die Regenentwässerung in DN 250 und DN 300 mit bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-42.1-346 vom DIBt in sein Entwässerungsprogramm aufgenommen. Durch die Verwendung einer muffenlosen Verbindung wird die Verlegung mit einem CV-Verbinder für große Nennweiten wesentlich vereinfacht.



Pobieranie



Alles online

[Instrukcja montażu \(PDF\)](#)

[Certyfikat \(PDF\)](#)

BIM IFC4 (parametrisch)

[Rysunek wymiarowy \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)

[Broszura \(PDF\)](#)

CAD (DWG)