

LORO-X STANDPIPE WITH CLEANOUT, 500 MM DN 125

LORO-X standpipe with cleaning cover 500 mm DN 125

Beskrivelse

LORO-X rain standpipe, made of steel, hot-dip galvanized, round, with clean-out opening, according to DIN EN 1123, with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, 500 mm, DN125




Artikeldata

EAN-kode	4038088023440
ETIM Klasse	EC011386
Nominal diameter	DN 125
Nominal længde/grad	500
Ydermål (HxBxL)	152 x 172 x 5000 mm
Vægt	4,50 Kg (STK)
Produktgruppe	2
Toldtarifnummer	73063018
Materiale / Farve	Stahl feuerverzinkt, Silber

Brugsanvisning

LORO-X Regenstandrohrs aus Stahl bieten einen optimalen Schutz gegen Vandalismus und Beschädigungen durch Personen, Gegenstände und Fahrzeuge aller Art. In Bereichen mit regelmäßigem Personenverkehr eignen sich Standrohre mit einer Höhe von 2 m. Mit entsprechenden Übergangsstücken können LORO-X Regenstandrohre an alle gängigen Grundleitungen angeschlossen werden. In Verbindung mit einem Auslaufbogen kann die Entwässerung auch ins Freie erfolgen, wenn kein Grundleitungsanschluss vorhanden ist, oder es sich um eine Notentwässerung handelt. Gemäß DIN EN 12056-3 7.5 sind am Ende von Falleitungen und bei Richtungsänderungen Reinigungsöffnungen vorzusehen.



Downloads



Alles online

[Installationsvejledning \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Måltægning \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)