

LORO-X STANDPIPE WITH CLEANOUT, 1500 MM DN 125

LORO-X standpipe with cleaning cover 1500 mm DN 125

Beskrivning

LORO-X rain standpipe, made of steel, hot-dip galvanized, round, with clean-out opening, according to DIN EN 1123, with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, 1500 mm, DN125




Artikeldata

EAN-kod	4038088060964
ETIM-klass	EC011386
Nominell diameter	DN 125
Nominell längd/grad	1500
Yttermått (HxBxL)	152 x 172 x 1500 mm
Vikt	12,90 Kg (STK)
Produktgrupp	2
Tullnummer	73063018
Material / Färg	Stahl feuerverzinkt, Silber

Användningsanvisning

LORO-X Regenstandrohre aus Stahl bieten einen optimalen Schutz gegen Vandalismus und Beschädigungen durch Personen, Gegenstände und Fahrzeuge aller Art. In Bereichen mit regelmäßigem Personenverkehr eignen sich Standrohre mit einer Höhe von 2 m. Mit entsprechenden Übergangsstücken können LORO-X Regenstandrohre an alle gängigen Grundleitungen angeschlossen werden. In Verbindung mit einem Auslaufbogen kann die Entwässerung auch ins Freie erfolgen, wenn kein Grundleitungsanschluss vorhanden ist, oder es sich um eine Notentwässerung handelt. Gemäß DIN EN 12056-3 7.5 sind am Ende von Fallleitungen und bei Richtungsänderungen Reinigungsöffnungen vorzusehen.



Nedladdningar



Alles online

[Monteringsanvisning \(PDF\)](#)

Godkännande (PDF)

[Mått ritning \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)

[Broschyr \(PDF\)](#)

CAD (DWG)