

LORO-X RATTENSTOP M.R-ÖFFN,110 MM,AUSL.U

LORO-X Rattenstop mit Reinigungsöffnung 110 mm Auslauf und Muffe DN 100

Beschreibung

LORO-X Rattenstopp aus Stahl, feuerverzinkt, mit Reinigungsöffnung, nach DIN EN 1123 mit erhöhtem Qualitätsstandard, mit 2-Kammern-Steckmuffenverbindung, Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, rückstausicher, langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun, aufgeweitetes Rohr mit innenliegenden spitzen Zacken, wodurch den Ratten und Tieren ein Hinaufklettern verhindert wird. Auslaufende 110mm Durchmesser, DN 100.



Artikeldaten

EAN-Code	4038088082768
ETIM Klasse	EC010323
Nennweite	DN 100
Außenmaße (HxBxL)	168 x 168 x 901 mm
Gewicht	7,90 Kg (STK)
Warengruppe	2
Zolltarifnummer	73089098
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

Die wirkungsvolle Sperre gegen das Vordringen von Ratten in Hausabflussleitungen. Die Praxis zeigt, dass es Ratten gelingt, über Steig- und Falleitungen DN 70, DN 100 und DN 125 aus der Kanalisation in das Haus-Abflußsystem und von dort bis in Wohnbereiche vorzudringen. Durch den LORO-X Rattenstop, bestehend aus LORO-X Rohr, feuerverzinkt, mit Innenbeschichtung und einem Einsatzrohr aus Edelstahl 1.4301, werden Ratten erfolgreich am Vordringen in Fall- und Steigleitungen gehindert.

