



LX-SPEIER 1+2 STUFE M.KLEBEFL.Z.BAUS.AB

LORO-X VARIO upstand spout with adhesive flange for bending on site with double pipe DN 100 made of stainless steel 1.4301

Opis

LORO-X VARIO Upstand spout with double pipe 1 step socket and on-site bendable bonding flange, for emergency drainage with gravity flow, with variable weir height, proof of performance according to specification sheet LX3004, made of stainless steel, material no. 1.4301 DN100



Dane artykułu

Kod EAN 4038088108673

Klasa ETIM EC010400

Średnica nominalna DN 100

Długość/stożek nominalny 400

Wymiary zewnętrzne 400 x 540 x 400 mm (WxSxD)

Waga 4,00 Kg (STK)

Grupa produktów 9

Numer taryfy celnej 73072980

Materiał / Kolor Edelstahl, Silber

Wskazówki dotyczące użytkowania

LORO-X VARIO Kant Speier zum bauseitigen Abkanten eignen sich insbesondere zur Notentwässerung von Balkonen, Terrassen oder kleinen Dachflächen. Der Edelstahl-Klebeflansch lässt sich mit handelsüblichen Werkzeugen abkanten, so dass die Höhe der Notentwässerung variabel und stufenlos einstellbar ist. Der passende Siebkorb verhindert, dass Gegenstände durch den Speier ungewollt ins Freie gelangen können.

Pobieranie



Alles online

[Instrukcja montażu \(PDF\)](#)

[Certyfikat \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Rysunek wymiarowy \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Broszura \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)