


LX DUOSTREAM-DISTANT,NOT.I.WD,DN50/100

LORO-X DUOSTREAM DISTANT Notentwässerung in Wärmedämmung DN 50/100

Beschreibung

LORO-X DUOSTREAM Kaskadenentwässerung Notablauf, Wehrhöhe 35 mm, Serie 88, Attika-Distant, für Verlegung der Sammelleitung in der Wärmedämmung, zur Durchleitung der oberen Etage, Rohr in Rohr, für Notentwässerung mit Freispiegelströmung, Abflussleistung 4,5 l/s bei 75 mm Wasserhöhe auf der Dachterrasse, mit Klemmflansch, als Los- und Festflanschkonstruktion, ohne Aufkantung für Bitumen- und Kunststoff-Abdichtungsbahnen, Eingrifftiefe 106 mm, mit DRAINLET-Haube aus Edelstahl, Leistungsnachweis gemäß Datenblatt LX1908, DN 100/50




Artikeldaten

EAN-Code	4038088100721
ETIM Klasse	EC010400
Nennweite	DN 50, DN 100
Außenmaße (HxBxL)	445 x 270 x 190 mm
Gewicht	6,70 Kg (STK)
Warengruppe	9
Zolltarifnummer	73089098
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

Die LORO-X DUOSTREAM Kaskadenentwässerung mit Mehrgeschossabläufen entwässert das Dach und alle darunter liegenden Dachterrassen mit nur zwei Sammelleitungen (DUOSTREAM) für Haupt- und Notentwässerung vom Dach bis zum Erdgeschoss. Das neue Modell führt den waagerechten Verzug über die Dachterrassen innerhalb der Wärmedämmung. Alternativ ist das bekannte Modell mit waagerechtem Verzug oberhalb der Abdichtungsbahn erhältlich. Der zweite Stream mit Mehrgeschossabläufen für die Notentwässerung (mit Wehr) entwässert das Dach und die Dachterrassen ins Freie auf eine schadlos frei überflutbare Fläche.



Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)
[System-Datenblatt LX 1908](#)
[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)
[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)
[CAD 3D \(DWG\)](#)