

## LORO-HPT-NOT KOMBI F.FREISP./DRUCKSTR.

LORO-Main-Emergency-Combination for free-flow drainage and pressure drainage with clamping flange for bitumen DN 100/50

### Beskrivelse

LORO-X main-emergency combination parapet drain, series 88 pipe-in-pipe, for main drainage with gravity flow and emergency drainage with siphonic flow, with clamping flange, as loose and fixed flange construction, 45-degree upstand for bituminous roofing sheets, penetration depth 106 mm, with main-emergency combination cover made of stainless steel, according to DIN EN 1253, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to system data sheet LX772, made of steel, hot-dip galvanized, DN100/50




### Artikeldata

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| EAN-kode          | 4038088101353               |
| ETIM Klasse       | EC010400                    |
| Nominal diameter  | DN 100                      |
| Ydermål (HxBxL)   | 255 x 270 x 605 mm          |
| Vægt              | 11,60 Kg (STK)              |
| Produktgruppe     | 9                           |
| Toldtarifnummer   | 73089098                    |
| Materiale / Farve | Stahl feuerverzinkt, Silber |

### Brugsanvisning

LORO-X Haupt-Not-Kombi ist das Stichwort für die von LORO zum Patent angemeldete innovative Rohr-in-Rohr Lösung. Durch das patentierte Rohr-in-Rohr Prinzip von LORO ist es möglich, ein unabhängiges zweites Entwässerungssystem innerhalb nur einer einzigen sichtbaren Falleitung unterzubringen. Das LORO-X Modell Haupt-Not-Kombi Rohr-in-Rohr kombiniert eine Silent-Freisiegel-Hauptentwässerung (4,5 l/s bei 35 mm Wasserhöhe) mit einer zusätzlichen Silent-Power-Notentwässerung (8,2 l/s bei 75 mm Wasserhöhe) in einem einzigen System. Vorteile 2 in 1 : Integriertes Notentwässerungssystem Nur 1 Durchbruch durch die Attika für die Haupt- und Notentwässerung. Nur 1 sichtbare Falleitung an der Fassade. Nur 1 Ablauf mit nur 1 Abdichtungsebene. Stille Freisiegelströmung bei Normalregen (Hauptentwässerung DN 100) Power Druckströmung bei Starkregen (Notentwässerung DN 50) Die Systemfunktion und die dachentwässerungsnormgerechte Leistung ist vom unabhängigen Prüfinstitut LGA gemessen und zertifiziert



### Downloads



Alles online

[Installationsvejledning \(PDF\)](#)

[Certifikat \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Måltegning \(PDF\)](#)

[Systemdatablad LX 772](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)