
LX ATTIKAABLAUF M.UMLEKUNGSBOGEN HPT.

LORO-X parapet drain with bend main drainage lateral DN 100

Voce di capitolato

LORO-X DUOSTREAM cascade drainage main drain, series 88, Attika-Distant, with deflection elbow for feeding through the upper floor, pipe-in-pipe, for main drainage with gravity flow, discharge rate 4.0 with a water height of 35 mm on the roof terrace, with clamping flange, as loose and fixed flange construction, without upstand for bitumen and plastic roofing sheets, proof of performance according to specification sheet LX1851, DN100/50





Dati articolo

Codice EAN	**4038088100288**
Classe ETIM	**EC010400**
Diametro nominale	**DN 100**
Misure esterne (AxLxP)	**215 x 270 x 426 mm**
Peso	**5,80 Kg (STK)**
Gruppo prodotti	**9**
Numero tariffa doganale	**73089098**
Materiale / Colore	**Stahl feuerverzinkt, Silber**

Note d'uso

Die LORO-X DUOSTREAM Kaskadenentwässerung mit Mehrgeschossabläufen entwässert das Dach und alle darunter liegenden Dachterrassen mit nur zwei Sammelleitungen (DUOSTREAM) für Haupt- und Notentwässerung vom Dach bis zum Erdgeschoss. Das neue Modell führt den waagerechten Verzug über die Dachterrassen innerhalb der Wärmedämmung. Alternativ ist das bekannte Modell mit waagerechtem Verzug oberhalb der Abdichtungsbahn erhältlich. Der erste Stream mit Mehrgeschossabläufen ohne Wehr für die Hauptentwässerung entwässert das Dach und die Dachterrassen in die Grundleitung mit Hochleistungs-Sicherheitsüberlauf (HSÜ). Der zweite Stream mit Mehrgeschossabläufen für die Notentwässerung (mit Wehr) entwässert das Dach und die Dachterrassen ins Freie auf eine schadlos frei überflutbare Fläche.

Download

Alles online

Istruzioni di installazione (PDF)
Scheda tecnica del sistema LX 1851
BIM 3D (STEP)
Disegno dimensionale (PDF)
CAD 2D (DXF)
BIM 3D (IFC)
Brochure (PDF)
CAD 3D (DWG)