



LORO-ATTIKA-ABL.FREISP.F.UMKEHRD.M.KLEMM

LORO-Attika drain free-standing mirror installation inverted roof with clamping flange for bitumen screening unit 495 mm DN 100

Opis

LORO - RAINSTAR parapet drain for inverted roof, for gravity flow, according to DIN EN 1253, with 45 clamping flange, as loose and fixed flange construction, for bituminous roofing sheets, made of stainless steel and strainer unit for inverted roof, for installation height 495 mm, consisting of strainer basket and strainer cover, made of stainless steel, DN100



Dane artykułu

Kod EAN	4038088093900
Klasa ETIM	EC011350
Średnica nominalna	DN 100
Wymiary zewnętrzne (WxSxD)	270 x 738 x 341 mm
Waga	7,10 Kg (STK)
Grupa produktów	9
Numer taryfy celnej	73072980
Materiał / Kolor	Edelstahl, Silber

Wskazówki dotyczące użytkowania

LORO-X Serie 89 Attikaentwässerung mit hohem Siebkorb - und zusätzlich höhenvariablem Wehr bei der Notentwässerung eignet sich insbesondere für Umkehrdächer. Die unter der Wärmedämmung liegende Abdichtungsbahn wird in den unten angeordneten Ablaufkörper eingeklemmt. Die Höhe des Siebkorbes - und bei der Notentwässerung die Höhe des höhenvariablen Wehres - richtet sich nach der Höhe der Wärmedämmung und der darüber liegenden Bekiesung.

Pobieranie



Alles online

[Instrukcja montażu \(PDF\)](#)

[Certyfikat \(PDF\)](#)

BIM 3D (STEP)

[Rysunek wymiarowy \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)

BIM 3D (IFC)

[Broszura \(PDF\)](#)

CAD 3D (DWG)