



LORO-ATTIKA-NOT-ABL.FREISP.F.UMKEHRD.M.K

**LORO-Attika Notablauf für Freispiegelströmung für Umkehrdach mit Klemmflansch für PVC Siebeinheit
210 mm DN 70**

Beschreibung

LORO - RAINSTAR Attika-Notablauf für Umkehrdach, objektbezogene Ausführung, gewünschte Wehrhöhe bei Bestellung angeben, für Freispiegelströmung, nach DIN EN 1253, mit 90 Klemmflansch, als Los- und Festflanschkonstruktion, für Kunststoff-Abdichtungsbahnen, aus Edelstahl, Staurohr und Siebeinheit für Umkehrdach, für Aufbauhöhe 210 mm, bestehend aus Siebkorb und Siebdeckel, aus Edelstahl, DN 100



Artikeldaten

EAN-Code	4038088094006
ETIM Klasse	EC011350
Nennweite	DN 100
Außenmaße (HxBxL)	270 x 738 x 626 mm
Gewicht	7,50 Kg (STK)
Warengruppe	9
Zolltarifnummer	73072980
Material / Farbe	Edelstahl, Silber

Verwendungshinweis

LORO-X Serie 89 Attikaentwässerung mit hohem Siebkorb - und zusätzlich höhenvariablem Wehr bei der Notentwässerung eignet sich insbesondere für Umkehrdächer. Die unter der Wärmedämmung liegende Abdichtungsbahn wird in den unten angeordneten Ablaufkörper eingeklemmt. Die Höhe des Siebkorbes - und bei der Notentwässerung die Höhe des höhenvariablen Wehres - richtet sich nach der Höhe der Wärmedämmung und der darüber liegenden Bekiesung.

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

[Zulassung \(PDF\)](#)

BIM 3D (STEP)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)

BIM 3D (IFC)

[Prospekt \(PDF\)](#)

CAD 3D (DWG)