


**LORO-X ATTIKASTAR HEAVY-DUTY SIPHONIC SCUPPER DRAIN WITH
DOUBLE PIPE, SERIES 93, CLAMPING FLANGE, DN 70/70**

LORO-ATTIKASTAR roof drain for pressure pipe DN 70

Descrizione

LORO-X ATTIKASTAR siphonic parapet drain with double pipe, series 93 high performance, for main drainage with siphonic flow, discharge rate 32.0 l/s at 55 mm water level on the roof, with clamping flange, as loose and fixed flange construction, without flange upstand for bituminous and plastic roofing sheets, penetration depth 55 mm, according to DIN EN 1253, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to system data sheet LX803, made of stainless steel, DN70/70




Date articol

Cod EAN	4038088083529
Clasă ETIM	EC011398
Diametru nominal	DN 70, DN 70
Dimensiuni exterioare (ÎxLxA)	533 x 807 x 200 mm
Greutate	14,80 Kg (STK)
Grupă de produse	9
Număr tarif vamal	73072980
Material / Culoare	Edelstahl, Silber

Notă de utilizare

LORO-X Attikastar® Attikawässerungssysteme mit großem Haubenumfang für starke Abflussleistung bei optimaler Laufruhe mit dem von LORO patentierten Doppelrohrprinzip erreichen durch Silent-Power Druckströmung bis zu 32 l/s bei einer Wasserhöhe von nur 55 mm. Der Eingriff in die Wärmedämmung des Daches wird durch das LORO-X Doppelrohrprinzip minimiert. Durch die Zusammenführung der zwei DN 70 Rohrleitungen in eine DN 100 Falleitung in dem hinter der Attika liegenden Y-Stück beginnt die Saugwirkung zuverlässig und bereits bei geringer Wassermenge. Das Wehr unter der Haube ist in wählbaren Höhen zwischen 25 mm und 60 mm modular an die Bedürfnisse der Gebäude anpassbar. Dank der großen Haube des Attikastar werden Schall und Vibrationen konstruktionsbedingt minimiert, sodass der Attikastar als unersättlicher Wasserschluckler auch bei Einsatzfällen mit speziellen Schallschutzzvorgaben zum Zuge kommen kann. Der Attikastar Hochleistungsspeier für die Notentwässerung (LX760) ohne Falleitung bietet durch seinen großen Umfang bis zu 7l/s Abflussleistung bei nur 15mm Wasserhöhe über dem Wehr (Entspricht bei einem 60mm Wehr = 75mm absoluter Wasserhöhe).



Descărcări



Alles online

[Instrucțiuni de montaj \(PDF\)](#)

[Certificat \(PDF\)](#)

CAD 3D (DWG)

[Desen CAD \(PDF\)](#)

Fisă tehnică de sistem LX 803

BIM 3D (STEP)

[Broșură \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)

BIM 3D (IFC)