


LX-RETENTIONSEINH.F.DL.SR.84,HPT.

ORO-X retention unit for DRAINLET DN 70 with retention openings according to specification including strainer basket 210 mm

Popis

LORO-X VARIOFIT flow aid for retention roof drainage, building-related design, strainer basket 210 mm, please contact LOROWERK for the determination of the necessary retention openings, for the main drainage and height-adjustable retention pipe, to fit DRAINLET flat roof drain, series 84(DL) DN 70



Údaje o artikli

EAN kód	4038088101032
ETIM trieda	EC011398
Menovitý priemer	DN 70
Vonkajšie rozmery (VxŠxH)	236 x 260 x 260 mm
Hmotnosť	3,20 Kg (STK)
Skupina produktov	9
Colný sadzovník	73072980
Materiál / Farba	Edelstahl. Silber

Pokyny na použitie

LÖRO bietet für Hauptentwässerung mit Retention und Notentwässerung mit höhenvariablem Wehr aufeinander abgestimmte VARIOFIT Strömungshilfen, die objektbezogen berechnet und gefertigt werden. Die Höhe des Anstauelements der Notentwässerung wird objektbezogen an die Retentionswasserhöhe der Hauptentwässerung mit Retention angepasst. Die aufgeführten Strömungshilfen passen auf die Grundkörper der angegebenen Serien der Flachdachentwässerung.

Na stiahnutie



Alles online

[Rozmerový výkres \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

BIM 3D (STEP)

[Prospekt \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)

BIM 3D (IFC)

[Certifikát \(PDF\)](#)

CAD 3D (DWG)