



## LX DL-RETENTIONSEINH.SR.84,1-TLG.M.SIEBK

LORO-X DRAINLET retention unit series 84 one-piece with strainer basket

### Περιγραφή

LORO-X retention roof drain, for main drainage and retention rotary slide Series 84 to be adjusted on site, with gravity flow, without thermal insulation, horizontal runoff, with clamping flange, as loose and fixed flange construction, without upstand for bituminous and plastic sealing sheets, according to specification sheet LX3035, DN 100



### Στοιχεία προϊόντος

Κωδικός EAN 4038088105313

Κατηγορία ETIM EC010284

Ονομαστική  
διάμετρος DN 100

Εξωτερικές  
διαστάσεις (ΥxΠxΜ) 513 x 300 x 300 mm

Βάρος 5,30 Kg (STK)

Ομάδα προϊόντων 4

Δασμολογικός  
αριθμός 73072980

Υλικό / Χρώμα Edelstahl, Silber

### Σημείωση χρήσης

Der LORO-X VARIOFIT Retentions-Dachablauf mit Retentionsrohr und Retentionsöffnungen ermöglicht die geplante Regenwasserrückhaltung auf dem Dach. Die Größe der Retentionsöffnungen wird mit einem von LORO entwickelten und durch Messungen bestätigten Programm objektbezogen berechnet. Per modernster Lasertechnik wird die Retentionsöffnung in das Retentionsrohr geschnitten und per Laser-Gravur beschriftet, sodass die Zuordnung des Retentionsrohres zu der Teildachfläche gewährleistet ist. Einsatzgebiete Flachdächer mit Retention, Gründächer, Anstaubbewässerung, Kiesdächer, Regenwasserrückhaltung auf dem Dach, Regenwassernutzung, Entlastung der Kanalisation.

### Λήψεις



Alles online

[Σχέδιο διαστάσεων \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Φύλλο δεδομένων συστήματος LX](#)

[3035 \(STEP\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)