


LX-RETENTIONSEINH.F.DL.SR.84,NOT.

LORO-X Retentionseinheit für DRAINLET Serie 84 Notentwässerung mit Siebkorb 500 mm mit variablen Wehr nach Vorgabe DN 100

Beschreibung

LORO-X VARIOFIT Strömungshilfe, Siebkorb 500 mm, objektbezogene Ausführung, gewünschte Wehrhöhe bei Bestellung angeben, für die Notentwässerung mit Freispiegelströmung, variabler Wehrhöhe, passend für DRAINLET Flachdachablauf, Serie 84(DL), DN 100



Artikeldaten

EAN-Code 4038088106709

ETIM Klasse EC010827

Nennweite DN 100

Außenmaße (HxBxL) 521 x 290 x 290 mm

Gewicht 4,50 Kg (STK)


Warengruppe 9

Zolltarifnummer 73072980

Material / Farbe Edelstahl, Silber

Verwendungshinweis

LORO bietet für Hauptentwässerung mit Retention und Notentwässerung mit höhenvariablem Wehr aufeinander abgestimmte VARIOFIT Strömungshilfen, die objektbezogen berechnet und gefertigt werden. Die Höhe des Anstauerelementes der Notentwässerung wird objektbezogen an die Retentionswasserhöhe der Hauptentwässerung mit Retention angepasst. Die aufgeführten Strömungshilfen passen auf die Grundkörper der angegebenen Serien der Flachdachentwässerung.



Downloads



Alles online

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Zulassung \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)