


LX-HNK RETENTIONSEINHEIT DL

LORO-X Main Emergency Combination Retention Unit DRAINLET

Opis

LORO-X VARIOFIT flow aid for retention roof drainage, strainer basket 210 mm, building-related design, please contact LOROWERK for the determination of the necessary retention openings, for main and emergency drainage with gravity flow, to fit main emergency combination, Series 88, Attika-Distant, pipe in pipe, DN 100/50




Podaci o artiklu

EAN kod	4038088109168
ETIM klasa	EC010400
Nazivni promjer	DN 100
Vanjske mjere (VxŠxD)	245 x 260 x 260 mm
Težina	3,50 Kg (STK)
Grupa proizvoda	9
Carinski tarifni broj	73089098
Materijal / Boja	Stahl feuerverzinkt, Silber

Napomena za upotrebu

LORO-X Serie 88 VARIOFIT Haupt-Not-Kombi Retentionsdachentwässerung für Hauptentwässerung mit Regenwasserrückhaltung auf dem Dach (Retention) und innenliegender Notentwässerung ins Freie. Die Höhe des Retentionsrohres der Hauptentwässerung bildet dabei gleichzeitig die Höhe des Anstauenelementes der Notentwässerung. Durch die höhenvariable Anordnung der Haube bleibt der Abstand zwischen Haube und höhenvariablem Wehr konstant, sodass die Abflussleistung bei jeder Höhe gleich bleibt und sich die Abflusskurve nur in der Höhe verschiebt. Bei dem Modell mit der Notentwässerung als Freispiegelströmung kann die Notentwässerung bei kleinen Flächen als Speier ins Freie entwässern. Bei größeren Flächen bietet die Notentwässerung als Druckströmung einen deutlich stärkeren Abfluss über die innenliegende DN50 Falleitung.



Preuzimanja



Alles online

[Dimenzijski crtež \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)