


LORO-X BALCONY DRAINS, SERIES F, SINGLE-PART UNITS, VERTICAL SOCKET, WITHOUT THERMAL INSULATION DN 70

LORO-X balcony drain vertical one-piece without insulation with height adjustment DN 70

Opis

LORO-X balcony drain, series F, one-piece, without thermal insulation, vertical outlet, with pre-fitted connecting collar made of bitumen/EPDM composite, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, consisting of drain pot, connecting collar, clamping ring, drainage ring, holding fixture for strainer 100 x 100 mm (for installation height 35 - 150 mm), stainless steel strainer DN70




Dane artykułu

Kod EAN	4038088007822
Klasa ETIM	EC004949
Średnica nominalna	DN 70
Wymiary zewnętrzne (WxSxD)	230 x 230 x 404 mm
Waga	2,40 Kg (STK)
Grupa produktów	4
Numer taryfy celnej	73089098
Materiał / Kolor	Stahl feuerverzinkt, Silber

Wskazówki dotyczące użytkowania

Die Serien E und F beinhalten Balkonabläufe als Einzelabläufe mit Anschlussmanschette. Serie F beinhaltet Einzelabläufe mit Anschlussmanschette mit höhenverstellbarer Siebaufnahme und Endsieb aus Edelstahl.. Im Standard werden die Serien E und F aus feuerverzinktem Stahl mit zusätzlicher Beschichtung gefertigt. Auf Anfrage ist auch die Fertigung aus massivem Kupfer möglich. Einsatzgebiete Balkone mit Abdichtungsbahnen, Fliesen- oder Plattenbelag.



Pobieranie



Alles online

[Instrukcja montażu \(PDF\)](#)

[Certyfikat \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)

BIM 3D (IFC)

[Rysunek wymiarowy \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

CAD 3D (DWG)

[Broszura \(PDF\)](#)

Karta danyh systemu LX 964

BIM 3D (STEP)