


LORO-X BALCONY DRAINS, SERIES E, TWO-PART UNIT, VERTICAL SOCKET, WITHOUT THERMAL INSULATION DN 50

LORO-X balcony drain vertical two-piece without insulation DN 50

Beskrivning

LORO-X balcony drain, series E, two-piece, without thermal insulation, vertical outlet, with pre-fitted connecting collar made of bitumen/EPDM composite, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, consisting of drain pot, connecting collar, clamping ring, sealing element, extension cartridge (for installation height 40 - 120 mm), connecting collar, clamping ring, drainage ring, round strainer, DN50




Artikeldata

EAN-kod	4038088007907
ETIM-klass	EC004949
Nominell diameter	DN 50
Ytermått (HxBxL)	230 x 230 x 370 mm
Vikt	3,90 Kg (STK)
Produktgrupp	4
Tullnummer	73089098
Material / Färg	Stahl feuerverzinkt, Silber

Användningsanvisning

Die Serien E und F beinhalten Balkonabläufe als Einzelabläufe mit Anschlussmanschette. Serie E beinhaltet Einzelabläufe mit Anschlussmanschette mit Endsieb aus Kunststoff. Im Standard werden die Serien E und F aus feuerverzinktem Stahl mit zusätzlicher Beschichtung gefertigt. Auf Anfrage ist auch die Fertigung aus massivem Kupfer möglich. Einsatzgebiete Balkone mit Abdichtungsbahnen, Fliesen- oder Plattenbelag.



Nedladdningar



Alles online

[Monteringsanvisning \(PDF\)](#)

[Godkännande \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Måttitning \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[Broschyr \(PDF\)](#)

[Systemdatablad LX 939](#)