



LORO-X BALCONY DRAINS, SERIES E, TWO-PART UNIT, VERTICAL SOCKET, WITH THERMAL INSULATION DN 50

LORO-X balcony drain vertical two-piece with heat insulation DN 50

Descrição

LORO-X balcony drain, series E, two-piece, with thermal insulation, vertical outlet, with pre-fitted connecting collar made of bitumen/EPDM composite, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, consisting of drain pot, connecting collar, clamping ring, sealing element, extension cartridge (for installation height 40 - 120 mm), connecting collar, clamping ring, drainage ring, round strainer, DN50



Dados do artigo

Código EAN	4038088008065
Classe ETIM	EC004949
Diâmetro nominal	DN 50
Medidas exteriores (AxLxP)	230 x 230 x 370 mm
Peso	4,20 Kg (STK)
Grupo de produtos	4
Número de pauta aduaneira	73089098
Material / Cor	Stahl feuerverzinkt, Silber

Nota de utilização

Die Serien E und F beinhalten Balkonabläufe als Einzelabläufe mit Anschlussmanschette. Serie E beinhaltet Einzelabläufe mit Anschlussmanschette mit Endsieb aus Kunststoff. Im Standard werden die Serien E und F aus feuerverzinktem Stahl mit zusätzlicher Beschichtung gefertigt. Auf Anfrage ist auch die Fertigung aus massivem Kupfer möglich. Einsatzgebiete Balkone mit Abdichtungsbahnen, Fliesen- oder Plattenbelag.

Transferências



Alles online

[Instruções de instalação \(PDF\)](#)

[Homologação \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Desenho cotado \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Brochura \(PDF\)](#)

[Ficha técnica do sistema LX 939](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)