Scheda tecnica del prodotto


LORO_Produkt-Datenblatt_15575.070X_it.pdf
Articolo 15575.070X
29.11.2026, 20:40


LORO-X FLAT ROOF DRAIN, ONE-PART, WITH LATERAL RUN-OFF, WITH INSULATION

LORO-X flat roof drain, one-piece, 3 degrees, with insulation DN 70

Voce di capitolato

LORO-X flat roof drain, series O, one-piece, with thermal insulation, lateral outlet 3 degrees, for main drainage with gravity flow, discharge rate 4.2 l/s at 35 mm water level on the roof, with connecting collar made of bitumen/EPDM composite, strainer unit made of stainless steel, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to LX data sheet LX886, made of steel, hot-dip galvanized, DN70





Dati articolo

Codice EAN	**4038088008386**
Classe ETIM	**EC011398**
Diametro nominale	**DN 70**
Misure esterne (AxLxP)	**260 x 387 x 247 mm**
Peso	**3,60 Kg (STK)**
Gruppo prodotti	**4**
Numero tariffa doganale	**73089098**
Materiale / Colore	**Stahl feuerverzinkt, Silber**

Note d'uso

Die Grundkörper und Etageneinsätze der metallischen Flachdachabläufe der Serie O mit Anschlussmanschette sind aus feuerverzinktem Stahl (DN 70). Die Haube der Serie O ist aus langlebigem und extrem witterungsbeständigem Edelstahl gefertigt und widersteht Frost, Hitze, UV-Strahlen und anderen Belastungen. Zur Inspektion und Wartung kann die Haube entnommen und nach der Maßnahme wieder in den Grundkörper gesteckt werden. Hochwertige Anschlussmanschetten. Im Standard wird eine hochwertige Anschlussmanschette aus Bitumen/EPDM Verbund mit einem Klemmring werkseitig eingepresst, die universell für eine Vielzahl von Bahnen aus Bitumen und EPDM verwendet werden kann. Auf Anfrage (bitte bei der Bestellung angeben!) können diverse weitere Bahnen aus PVC, FPO, EVA, PVC-BV, PIB oder reinem EPDM ausgewählt werden. Beim Einsatz von Anschlussmanschetten ist im Gegensatz zu Los- und Festflanschkonstruktionen kein Bauteil oberhalb der Abdichtungsbahn angeordnet, sodass es zu keiner Restwasserbildung kommt.

Download

Alles online

Istruzioni di installazione (PDF)
Certificato (PDF)
CAD 2D (DXF)
Disegno dimensionale (PDF)
Aufbauschema (PDF)
CAD (DWG)
Brochure (PDF)
Scheda tecnica del sistema LX 886