


LORO-X BALCONY DRAINS, SERIES F, TWO-PART UNIT, HORIZONTAL SOCKET, WITH THERMAL INSULATION DN 70

LORO-X balcony drain 3 degrees two-piece with insulation with height adjustment DN 70

Beskrivelse

LORO-X balcony drain, series F, two-piece, with thermal insulation, lateral outlet 3 degrees, with pre-fitted connecting collar made of bitumen/EPDM composite, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy D1160combination, colour: red-brown, consisting of drain pot, connecting collar, clamping ring, sealing element, extension cartridge (for installation height 40 - 120 mm), connecting collar, clamping ring, drainage ring, holding fixture for strainer 100 x 100 mm (for installation height 35 - 150 mm), stainless steel strainer, DN70




Artikeldata

EAN-kode	4038088008454
ETIM Klasse	EC004949
Nominal diameter	DN 70
Ydermål (HxBxL)	230 x 367 x 389 mm
Vægt	4,80 Kg (STK)
Produktgruppe	4
Toldtarifnummer	73089098
Materiale / Farve	Stahl feuerverzinkt, Silber

Brugsanvisning

Die Serien E und F beinhalten Balkonabläufe als Einzelabläufe mit Anschlussmanschette. Serie F beinhaltet Einzelabläufe mit Anschlussmanschette mit höhenverstellbarer Siebaufnahme und Endsieb aus Edelstahl.. Im Standard werden die Serien E und F aus feuerverzinktem Stahl mit zusätzlicher Beschichtung gefertigt. Auf Anfrage ist auch die Fertigung aus massivem Kupfer möglich.Einsatzgebiete Balkone mit Abdichtungsbahnen, Fliesen- oder Plattenbelag.



Downloads



Alles online

[Installationsvejledning \(PDF\)](#)

[Certifikat \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Måltægning \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)

[Systemdatablad LX 968](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)