LORO-X DIRECT DRAIN TYPE G, WITHOUT GRID

LORO-X direct drain with support flange 250 mm DN 50

Descripción

LORO-X direct balcony drain, series G, with clamping ring, without strainer, vertical outlet, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, downpipe length 250 mm, DN50



Datos del artículo

Código EAN	4038088008966
Clase ETIM	EC011398
Diámetro nominal	DN 50
Longitud/grado nominal	250
Medidas exteriores (AxAxL)	195 x 195 x 262 mm
Peso	1,20 Kg (STK)
Grupo de productos	4
Número de arancel aduanero	73089098
Material / Color	Stahl feuerverzinkt, Silber

Nota de uso

Serie G beinhaltet Balkonabläufe mit Stützrand aus feuerverzinktem Stahl mit zusätzlicher Beschichtung. Serie G kann als Direktablauf mit Ringsieb aus Edelstahl verwendet werden. Serie G kann als Einzelablauf mit Endsieb aus Edelstahl verwendet werden. In beiden Fällen weist der Ablauf Öffnungen für Sickerwasser oberhalb des Stützrandes auf, sodass Restwasserbildung vermieden wird. Der Balkonablauf der Serie G kann entweder nur als Ablauf (250 mm) oder als verlängerter Ablauf inklusive Fallrohr (3000 mm) geliefert werden. Einsatzgebiete Balkone ohne Abdichtungsbahnen mit Gussasphalt, Fertigestrich oder Fliesenbelag im Mörtelbett. Weitere Einsatzbeispiele finden Sie mit detailierter Beschreibung in unserem Prospekt LORO-X Balkonentwässerung.

Descargas

Alles online

Instrucciones de instalación (PDF)
Dibujo dimensional (PDF)
Folleto (PDF)
Certificado (PDF)
Aufbauschema (PDF)
Ficha técnica del sistema LX 1065
Ficha técnica del sistema LX 1066
Ficha técnica del sistema LX 989
Ficha técnica del sistema LX 990
CAD 2D (DXF)
CAD (DWG)