


LORO-X DIREKTABL.M.ANSCHL.RAND, 3 GRAD,

LORO-X direct drain with connection edge 3 degrees for liquid plastic DN 70

Descrição

LORO-X direct balcony drain, series GF, with clamping ring, lateral outlet 3 degrees, for sealing with liquid plastic/composite sealants, for covering of 2 - 3 mm, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, without strainer, DN70




Dados do artigo

Código EAN	4038088100967
Classe ETIM	EC011398
Diâmetro nominal	DN 70
Medidas exteriores (AxLxP)	230 x 365 x 118 mm
Peso	2,10 Kg (STK)
Grupo de produtos	4
Número de pauta aduaneira	73089098
Material / Cor	Stahl feuerverzinkt, Silber

Nota de utilização

Serie GF beinhaltet Balkonabläufe mit Stützrand aus feuerverzinktem Stahl mit zusätzlicher Innenbeschichtung, Stützrand oben ohne Beschichtung. Serie GF kann als Direktablauf mit Ringsieb aus Edelstahl für untere Balkongeschosse verwendet werden. Serie GF kann als Einzelablauf mit Endsieb aus Edelstahl verwendet werden. Einsatzgebiete Balkone mit Abdichtung aus Flüssigkunststoffen, insbesondere bei Balkonsanierung.



Transferências



Alles online

[Instruções de instalação \(PDF\)](#)

Homologação (PDF)

CAD 2D (DXF)

BIM 3D (IFC)

[Desenho cotado \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

CAD 3D (DWG)

[Brochura \(PDF\)](#)

Ficha técnica do sistema LX 2077

BIM 3D (STEP)