

LORO-X DIREKTABLAUF, OHNE STÜTZRAND DN 70

LORO-X direct drain without supporting rim DN 70

Descrizione

LORO-X direct balcony drain, series GS, without clamping ring, vertical outlet, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, up to slab thickness 350 mm, without strainer, DN70




Dati articolo

Codice EAN	4038088082041
Classe ETIM	EC011398
Diametro nominale	DN 70
Lunghezza/grado nominale	350
Misure esterne (AxLxP)	122 x 122 x 350 mm
Peso	1,40 Kg (STK)
Gruppo prodotti	4
Numero tariffa doganale	73089098
Materiale / Colore	Stahl feuerverzinkt, Silber

Note d'uso

Serie GS beinhaltet Balkonabläufe ohne Stützrand aus feuerverzinktem Stahl mit zusätzlicher Beschichtung. Serie GS kann als Einzelablauf mit Endsieb aus Edelstahl verwendet werden. Serie GS kann als Direktablauf mit Ringsieb aus Edelstahl für untere Balkongeschosse verwendet werden. Einsatzgebiete Balkone aus Betonfertigteilen aus wasserundurchlässigem Beton, ohne zusätzlichen Belag. Weitere Einsatzbeispiele finden Sie mit detaillierter Beschreibung in unserem Prospekt LORO-X Balkonentwässerung.



Download



Alles online

[Istruzioni di installazione \(PDF\)](#)
[Certificato \(PDF\)](#)
[Scheda tecnica del sistema LX 991](#)
[CAD \(DWG\)](#)

[Disegno dimensionale \(PDF\)](#)
[Scheda tecnica del sistema LX 1077](#)
[Scheda tecnica del sistema LX 992](#)

[Brochure \(PDF\)](#)
[Scheda tecnica del sistema LX 1078](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)