LORO-X BALKONDIREKTABL.1TLG.O.WD.SIEB RD

LORO-X balcony direct drain, one-piece, without heat insulation, round sieve DN 70

Descrizione

LORO-X direct balcony drain, series H, one-piece, without thermal insulation, vertical outlet, with pre-fitted connecting collar made of bitumen/EPDM composite, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, consisting of drain pot, connecting collar, clamping ring, drainage ring, holding fixture for strainer (for installation height 35 - 150 mm), strainer for pipe opening for balcony floors, DN70





Dati articolo

Codice EAN	**4038088058503**
Classe ETIM	**EC004949**
Diametro nominale	**DN 70**
Misure esterne (AxLxP)	**275 x 275 x 401 mm**
Peso	**3,60 Kg (STK)**
Gruppo prodotti	**4**
Numero tariffa doganale	**73089098**
Materiale / Colore	**Stahl feuerverzinkt, Silber**

Note d'uso

Die Serie H beinhaltet Balkonabläufe mit Anschlussmanschette für die Anbindung an Abdichtungsbahnen. Die Anschlussmanschette besteht aus Bitumen/EPDM Verbund (Standard) oder auf Anfrage aus PVC oder ECB und wird werkseitig vormontiert. Im Standard wird die Serie H aus feuerverzinktem Stahl mit zusätzlicher Beschichtung gefertigt. Auf Anfrage ist auch die Fertigung aus massivem Kupfer möglich. Einsatzgebiete Balkone und Terrassen mit Abdichtungsbahnen, Fliesen- oder Plattenbelag. Weitere Einsatzbeispiele finden Sie mit detailierter Beschreibung in unserem Prospekt LORO-X Balkonentwässerung.

Download

Alles online

- Istruzioni di installazione (PDF)
- Certificato (PDF)
- CAD 2D (DXF)
- BIM 3D (IFC)
- Disegno dimensionale (PDF)
- Aufbauschema (PDF)
- CAD 3D (DWG)
- Brochure (PDF)
- Scheda tecnica del sistema LX 904
- BIM 3D (STEP)