LORO-X BALKONDIREKTABL.1TLG.O.WD.ENDSIEB

LORO-X balcony direct drain, one-piece without insulation End grille DN 70

Descrição

LORO-X direct balcony drain, series H, one-piece, without thermal insulation, vertical outlet, with pre-fitted connecting collar made of bitumen/EPDM composite, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, consisting of drain pot, connecting collar, clamping ring, drainage ring, holding fixture for strainer (for installation height 35 - 150 mm), strainer for upper balconies, DN70



Dados do artigo

Código EAN	4038088058541
Classe ETIM	EC004949
Diâmetro nominal	DN 70
Medidas exteriores (AxLxP)	275 x 275 x 401 mm
Peso	3,60 Kg (STK)
Grupo de produtos	4
Número de pauta aduaneira	73089098
Material / Cor	Stahl feuerverzinkt, Silber

Nota de utilização

Die Serie H beinhaltet Balkonabläufe mit Anschlussmanschette für die Anbindung an Abdichtungsbahnen. Die Anschlussmanschette besteht aus Bitumen/EPDM Verbund (Standard) oder auf Anfrage aus PVC oder ECB und wird werkseitig vormontiert. Im Standard wird die Serie H aus feuerverzinktem Stahl mit zusätzlicher Beschichtung gefertigt. Auf Anfrage ist auch die Fertigung aus massivem Kupfer möglich. Einsatzgebiete Balkone und Terrassen mit Abdichtungsbahnen, Fliesen- oder Plattenbelag. Weitere Einsatzbeispiele finden Sie mit detailierter Beschreibung in unserem Prospekt LORO-X Balkonentwässerung.

Transferências

Alles online

- Instruções de instalação (PDF)
- Homologação (PDF)
- CAD 2D (DXF)
- BIM 3D (IFC)
- Desenho cotado (PDF)
- Aufbauschema (PDF)
- CAD 3D (DWG)
- Brochura (PDF)
- Ficha técnica do sistema LX 902
- BIM 3D (STEP)