LORO-X BALKONDIREKTABL.1TLG.O.WD.ENDSIEB

LORO-X balcony direct drain, one-piece, without insulation, end sieve DN 100

Beskrivelse

LORO-X direct balcony drain, series H, one-piece, without thermal insulation, vertical outlet, with pre-fitted connecting collar made of bitumen/EPDM composite, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, consisting of drain pot, connecting collar, clamping ring, drainage ring, holding fixture for strainer (for installation height 35 - 150 mm), strainer for upper balconies, DN100



Artikeldata

EAN-kode	4038088058558
ETIM Klasse	EC004949
Nominel diameter	DN 100
Ydermål (HxBxL)	330 x 330 x 401 mm
Vægt	4,90 Kg (STK)
Produktgruppe	4
Toldtarifnummer	73089098
Materiale / Farve	Stahl feuerverzinkt, Silber

Brugsanvisning

Die Serie H beinhaltet Balkonabläufe mit Anschlussmanschette für die Anbindung an Abdichtungsbahnen. Die Anschlussmanschette besteht aus Bitumen/EPDM Verbund (Standard) oder auf Anfrage aus PVC oder ECB und wird werkseitig vormontiert. Im Standard wird die Serie H aus feuerverzinktem Stahl mit zusätzlicher Beschichtung gefertigt. Auf Anfrage ist auch die Fertigung aus massivem Kupfer möglich. Einsatzgebiete Balkone und Terrassen mit Abdichtungsbahnen, Fliesen- oder Plattenbelag. Weitere Einsatzbeispiele finden Sie mit detailierter Beschreibung in unserem Prospekt LORO-X Balkonentwässerung.

Downloads

Alles online

Installationsvejledning (PDF)
Certifikat (PDF)
CAD 2D (DXF)
BIM 3D (IFC)
Måltegning (PDF)
Aufbauschema (PDF)
CAD 3D (DWG)
Brochure (PDF)
Systemdatablad LX 1072
BIM 3D (STEP)