LORO-X BALKONDIREKTABL.1TLG.O.WD.ENDSIEB

LORO-X balcony direct drain, one-piece, without insulation, end sieve DN 100

Popis

LORO-X direct balcony drain, series H, one-piece, without thermal insulation, vertical outlet, with pre-fitted connecting collar made of bitumen/EPDM composite, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, consisting of drain pot, connecting collar, clamping ring, drainage ring, holding fixture for strainer (for installation height 35 - 150 mm), strainer for upper balconies, DN100



Údaje o artiklu

EAN kód	4038088058558
ETIM třída	EC004949
Jmenovitý průměr	DN 100
Vnější rozměry (VxŠxD)	330 x 330 x 401 mm
Hmotnost	4,90 Kg (STK)
Skupina produktů	4
Celní sazebník	73089098
Materiál / Barva	Stahl feuerverzinkt, Silber

Pokyny k použití

Die Serie H beinhaltet Balkonabläufe mit Anschlussmanschette für die Anbindung an Abdichtungsbahnen. Die Anschlussmanschette besteht aus Bitumen/EPDM Verbund (Standard) oder auf Anfrage aus PVC oder ECB und wird werkseitig vormontiert. Im Standard wird die Serie H aus feuerverzinktem Stahl mit zusätzlicher Beschichtung gefertigt. Auf Anfrage ist auch die Fertigung aus massivem Kupfer möglich. Einsatzgebiete Balkone und Terrassen mit Abdichtungsbahnen, Fliesen- oder Plattenbelag. Weitere Einsatzbeispiele finden Sie mit detailierter Beschreibung in unserem Prospekt LORO-X Balkonentwässerung.

Ke stažení

Alles online

Návod k instalaci (PDF)
Certifikát (PDF)
CAD 2D (DXF)
BIM 3D (IFC)
Výkres rozměrů (PDF)
Aufbauschema (PDF)
CAD 3D (DWG)
Prospekt (PDF)
Systémový datový list LX 1072
BIM 3D (STEP)