# LORO-X BALKONDIREKTABL.1TLG.O.WD.ENDSIEB

**LORO-X balcony direct drain, one-piece, without insulation, end sieve DN 100**

## Description

LORO-X direct balcony drain, series H, one-piece, without thermal insulation, vertical outlet, with pre-fitted connecting collar made of bitumen/EPDM composite, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, consisting of drain pot, connecting collar, clamping ring, drainage ring, holding fixture for strainer (for installation height 35 - 150 mm), strainer for upper balconies, DN100



## Données de l'article

| | |
|---|---|
| Code EAN | 4038088058558 |
| Classe ETIM | EC004949 |
| Diamètre nominal | DN 100 |
| Dimensions extérieures (HxLxP) | 330 x 330 x 401 mm |
| Poids | 4,90 Kg (STK) |
| Groupe de produits | 4 |
| Numéro tarifaire douanier | 73089098 |
| Matériau / Couleur | Stahl feuerverzinkt, Silber |

## Note d'utilisation

Die Serie H beinhaltet Balkonabläufe mit Anschlussmanschette für die Anbindung an Abdichtungsbahnen. Die Anschlussmanschette besteht aus Bitumen/EPDM Verbund (Standard) oder auf Anfrage aus PVC oder ECB und wird werkseitig vormontiert. Im Standard wird die Serie H aus feuerverzinktem Stahl mit zusätzlicher Beschichtung gefertigt. Auf Anfrage ist auch die Fertigung aus massivem Kupfer möglich. Einsatzgebiete Balkone und Terrassen mit Abdichtungsbahnen, Fliesen- oder Plattenbelag. Weitere Einsatzbeispiele finden Sie mit detailierter Beschreibung in unserem Prospekt LORO-X Balkonentwässerung.

## Téléchargements

Alles online

Notice d'installation (PDF)
Dessin dimensionnel (PDF)
Brochure (PDF)
Certificat (PDF)
Aufbauschema (PDF)
Fiche technique du système LX 1072
CAD 2D (DXF)
CAD 3D (DWG)
BIM 3D (STEP)
BIM 3D (IFC)