LORO-X BALKONDIREKTABTL.2TLG.O.WD.SIEB R

LORO-X balcony direct drain, two-piece, without insulation, H series DN 100

Beschrijving

LORO-X direct balcony drain, series H, two-piece, without thermal insulation, vertical outlet, with pre-fitted connecting collar made of bitumen/EPDM composite, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, consisting of drain pot, connecting collar, clamping ring without drainage openings, extension cartridge (for installation height 60 - 120 mm), connecting collar, clamping ring, drainage ring, holding fixture for strainer (for installation height 35 - 150 mm), strainer for pipe opening for balcony floors, DN100





Artikelgegevens

EAN-code	4038088058596
ETIM Klasse	EC004949
Nominale diameter	DN 100
Buitenafmetingen (HxBxL)	330 x 330 x 521 mm
Gewicht	8,20 Kg (STK)
Productgroep	4
Douanetariefnummer	73089098
Materiaal / Kleur	Stahl feuerverzinkt, Silber

Gebruiksaanwijzing

Die Serie H beinhaltet Balkonabläufe mit Anschlussmanschette für die Anbindung an Abdichtungsbahnen. Die Anschlussmanschette besteht aus Bitumen/EPDM Verbund (Standard) oder auf Anfrage aus PVC oder ECB und wird werkseitig vormontiert. Im Standard wird die Serie H aus feuerverzinktem Stahl mit zusätzlicher Beschichtung gefertigt. Auf Anfrage ist auch die Fertigung aus massivem Kupfer möglich. Einsatzgebiete Balkone und Terrassen mit Abdichtungsbahnen, Fliesen- oder Plattenbelag. Weitere Einsatzbeispiele finden Sie mit detailierter Beschreibung in unserem Prospekt LORO-X Balkonentwässerung.

Downloads

Alles online

Installatiehandleiding (PDF)
Certificaat (PDF)
Systeemdatablad LX 1074
BIM 3D (STEP)
Maattekening (PDF)
Aufbauschema (PDF)
CAD 2D (DXF)
BIM 3D (IFC)
Brochure (PDF)
Systeemdatablad LX 1073
CAD 3D (DWG)