LX-DIREKTABLAUF SR. IK 120MM DN50

LORO-X direct balcony drain 120 mm with clamping collar and bell Series IK DN 50

Beskrivning

LORO-X direct balcony drain, series IK with dome and clamping collar, vertical outlet, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, for slab thickness 120 mm, without strainer, DN50



Artikeldata

EAN-kod	**4038088066591**
ETIM-klass	**EC004949**
Nominell diameter	**DN 50**
Yttermått (HxBxL)	**128 x 128 x 120 mm**
Vikt	**0,90 Kg (STK)**
Produktgrupp	**4**
Tullnummer	**73089098**
Material / Färg	**Stahl feuerverzinkt, Silber**

Användningsanvisning

Serie IK beinhaltet Direktabläufe "mit Glocke" und Klemmkragen für den Einbau in Kernbohrungen und ist insbesondere für den Fall der Sanierung geeignet. Als Glocke wird die glockenähnliche Bauform der Unterseite der Serie I und IK zum einbetonieren bezeichnet. Die Glocke besteht dabei aus einem Innenrohr (medienführend) und einem ringspaltbildenden Außenrohr. Zwischen beiden entsteht ein Ringspalt, in den die Muffe der Fallleitung von unten aufgeschoben werden kann. Auf eine separate Schalungsglocke kann somit verzichtet werden. Einsatzgebiete Balkone aus Betonfertigteilen aus wasserundurchlässigem Beton, ohne zusätzlichen Belag.

Nedladdningar

Alles online

- Monteringsanvisning (PDF)
- Godkännande (PDF)
- Systemdatablad LX 1026
- CAD 2D (DXF)
- BIM 3D (IFC)
- Måttritning (PDF)
- Aufbauschema (PDF)
- Systemdatablad LX 989
- CAD 3D (DWG)
- Broschyr (PDF)
- Systemdatablad LX 1025
- Systemdatablad LX 990
- BIM 3D (STEP)