

LX-DIREKTABLAUF SR. IK 140MM DN50

LORO-X balcony direct drain 140 mm with clamping collar and bell series IK DN 50

Beskrivning

LORO-X direct balcony drain, series IK with dome and clamping collar, vertical outlet, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, for slab thickness 140 mm, without strainer, DN50




Artikeldata

EAN-kod	4038088066621
ETIM-klass	EC004949
Nominell diameter	DN 50
Ytermått (HxBxL)	128 x 128 x 140 mm
Vikt	0,90 Kg (STK)
Produktgrupp	4
Tullnummer	73089098
Material / Färg	Stahl feuerverzinkt, Silber

Användningsanvisning

Serie IK beinhaltet Direktabläufe "mit Glocke" und Klemmkragen für den Einbau in Kernbohrungen und ist insbesondere für den Fall der Sanierung geeignet. Als Glocke wird die glockenähnliche Bauform der Unterseite der Serie I und IK zum einbetonieren bezeichnet. Die Glocke besteht dabei aus einem Innenrohr (medienführend) und einem ringspaltbildenden Außenrohr. Zwischen beiden entsteht ein Ringspalt, in den die Muffe der Fallleitung von unten aufgeschoben werden kann. Auf eine separate Schalungsglocke kann somit verzichtet werden. Einsatzgebiete Balkone aus Betonfertigteilen aus wasserundurchlässigem Beton, ohne zusätzlichen Belag.



Nedladdningar



Alles online

[Monteringsanvisning \(PDF\)](#)

[Godkännande \(PDF\)](#)

[Systemdatablad LX 1030](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Måttitning \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[Systemdatablad LX 989](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Broschyr \(PDF\)](#)

[Systemdatablad LX 1029](#)

[Systemdatablad LX 990](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)