


LX-DIREKTBLAUF SR. IK 140MM DN50

LORO-X balcony direct drain 140 mm with clamping collar and bell series IK DN 50

Descrizione

LORO-X direct balcony drain, series IK with dome and clamping collar, vertical outlet, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, for slab thickness 140 mm, without strainer, DN50



Dati articolo

Codice EAN	4038088066621
Classe ETIM	EC004949
Diametro nominale	DN 50
Misure esterne (AxLxP)	128 x 128 x 140 mm
Peso	0,90 Kg (STK)
Gruppo prodotti	4
Numero tariffa doganale	73089098
Materiale / Colore	Stahl feuerverzinkt, Silber

Note d'uso

Serie IK beinhaltet Direktabläufe "mit Glocke" und Klemmkragen für den Einbau in Kernbohrungen und ist insbesondere für den Fall der Sanierung geeignet. Als Glocke wird die glockenähnliche Bauform der Unterseite der Serie I und IK zum einbetonieren bezeichnet. Die Glocke besteht dabei aus einem Innenrohr (medienführend) und einem ringspaltbildenden Außenrohr. Zwischen beiden entsteht ein Ringspalt, in den die Muffe der Falleitung von unten aufgeschoben werden kann. Auf eine separate Schalungsglocke kann somit verzichtet werden. Einsatzgebiete Balkone aus Betonfertigteilen aus wasserundurchlässigem Beton, ohne zusätzlichen Belag.

Download



Alles online

[Istruzioni di installazione \(PDF\)](#)

[Certificato \(PDF\)](#)

Scheda tecnica del sistema LX 1030

CAD 2D (DXF)

BIM 3D (IFC)

[Disegno dimensionale \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

Scheda tecnica del sistema LX 989

CAD 3D (DWG)

[Brochure \(PDF\)](#)

Scheda tecnica del sistema LX 1029

Scheda tecnica del sistema LX 990

BIM 3D (STEP)