

LX-DIREKTBLAUF SR. IK 140MM DN70

LORO-X balcony direct drain 140 mm with clamping collar and bell series IK DN 70

Opis

LORO-X direct balcony drain, series IK with dome and clamping collar, vertical outlet, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, for slab thickness 140 mm, without strainer, DN70




Podatki o izdelku

EAN koda	4038088066638
ETIM razred	EC004949
Nazivni premer	DN 70
Zunanje mere (VxŠxD)	147 x 147 x 140 mm
Teža	1,20 Kg (STK)
Skupina izdelkov	4
Carinska tarifna številka	73089098
Material / Barva	Stahl feuerverzinkt, Silber

Opomba za uporabo

Serie IK beinhaltet Direktabläufe "mit Glocke" und Klemmkragen für den Einbau in Kernbohrungen und ist insbesondere für den Fall der Sanierung geeignet. Als Glocke wird die glockenähnliche Bauform der Unterseite der Serie I und IK zum einbetonieren bezeichnet. Die Glocke besteht dabei aus einem Innenrohr (medienführend) und einem ringspaltbildenden Außenrohr. Zwischen beiden entsteht ein Ringspalt, in den die Muffe der Falleitung von unten aufgeschoben werden kann. Auf eine separate Schalungsglocke kann somit verzichtet werden. Einsatzgebiete Balkone aus Betonfertigteilen aus wasserundurchlässigem Beton, ohne zusätzlichen Belag.



Prenosi



Alles online

[Navodila za vgradnjo \(PDF\)](#)

[Certifikat \(PDF\)](#)

Podatkovni list sistema LX 1032

CAD 2D (DXF)

BIM 3D (IFC)

[Merska risba \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

Podatkovni list sistema LX 991

CAD 3D (DWG)

[Prospekt \(PDF\)](#)

Podatkovni list sistema LX 1031

Podatkovni list sistema LX 992

BIM 3D (STEP)