

LX-DIREKTABLAUF SR. IK 160MM DN50

LORO-X balcony direct drain 160 mm with clamping collar and bell Series IK DN 50

Opis

LORO-X direct balcony drain, series IK with dome and clamping collar, vertical outlet, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, for slab thickness 160 mm, without strainer, DN50




Dane artykułu

Kod EAN	4038088066652
Klasa ETIM	EC004949
Średnica nominalna	DN 50
Wymiary zewnętrzne (WxSxD)	128 x 128 x 160 mm
Waga	1,00 Kg (STK)
Grupa produktów	4
Numer taryfy celnej	73089098
Materiał / Kolor	Stahl feuerverzinkt, Silber

Wskazówki dotyczące użytkowania

Serie IK beinhaltet Direktabläufe "mit Glocke" und Klemmkragen für den Einbau in Kernbohrungen und ist insbesondere für den Fall der Sanierung geeignet. Als Glocke wird die glockenähnliche Bauform der Unterseite der Serie I und IK zum einbetonieren bezeichnet. Die Glocke besteht dabei aus einem Innenrohr (medienführend) und einem ringspaltbildenden Außenrohr. Zwischen beiden entsteht ein Ringspalt, in den die Muffe der Falleitung von unten aufgeschoben werden kann. Auf eine separate Schalungsglocke kann somit verzichtet werden. Einsatzgebiete Balkone aus Betonfertigteilen aus wasserundurchlässigem Beton, ohne zusätzlichen Belag.



Pobieranie



Alles online

[Instrukcja montażu \(PDF\)](#)
[Certyfikat \(PDF\)](#)
[Karta danych systemu LX 1034](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)
[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Rysunek wymiarowy \(PDF\)](#)
[Aufbauschema \(PDF\)](#)
[Karta danych systemu LX 989](#)
[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Broszura \(PDF\)](#)
[Karta danych systemu LX 1033](#)
[Karta danych systemu LX 990](#)
[BIM 3D \(STEP\)](#)