

LX-DIREKTABLAUF SR. IK 160MM DN70

LORO-X balcony direct drain 160 mm with clamping collar and bell series IK DN 70

Description

LORO-X direct balcony drain, series IK with dome and clamping collar, vertical outlet, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, for slab thickness 160 mm, without strainer, DN70




Article information

EAN Code	4038088066669
ETIM Class	EC004949
Nominal diameter	DN 70
Outside measurements (HxWxL)	148 x 148 x 160 mm
Weight	1,40 Kg (STK)
Product group	4
Customs tariff number	73089098
Material / Color	Stahl feuerverzinkt, Silber

Usage note

Serie IK beinhaltet Direktabläufe "mit Glocke" und Klemmkragen für den Einbau in Kernbohrungen und ist insbesondere für den Fall der Sanierung geeignet. Als Glocke wird die glockenähnliche Bauform der Unterseite der Serie I und IK zum einbetonieren bezeichnet. Die Glocke besteht dabei aus einem Innenrohr (medienführend) und einem ringspaltbildenden Außenrohr. Zwischen beiden entsteht ein Ringspalt, in den die Muffe der Fallleitung von unten aufgeschoben werden kann. Auf eine separate Schalungsglocke kann somit verzichtet werden. Einsatzgebiete Balkone aus Betonfertigteilen aus wasserundurchlässigem Beton, ohne zusätzlichen Belag.



Downloads



Alles online

[Installation \(PDF\)](#)
[Certificate \(PDF\)](#)
[System data sheet LX 1036](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)
[BIM 3D \(IFC\)](#)

[CAD drawing \(PDF\)](#)
[Aufbauschema \(PDF\)](#)
[System data sheet LX 991](#)
[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)
[System data sheet LX 1035](#)
[System data sheet LX 992](#)
[BIM 3D \(STEP\)](#)